



功能介绍:

ZA-918T车底视频检查仪主要用于检查车辆底部情况, 确定车底是否藏匿可疑、危险爆炸物品或人员, 车辆底部的整体结构是否被非法改动、还可用于对桌椅、床、文件柜等底部, 高处平台、管道、竖井、管道内部、暗箱内部、树丛间等人体不便到达的位置进行安全检查。该产品可对车底底部等检查位置进行实时查看、录像及存储、拍照及存储。

ZA918T 车底视频检查仪

基本参数指标:

- 〈01〉 单片机专用电源充放电技术, 保证产品供电可靠性。
- 〈02〉 最大水平转角360度, 最大垂平转角100度。
- 〈03〉 视频采集设备离地高度: 13CM
- 〈04〉 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 〈05〉 镜头: 镜头应采用1/2.8" CMOS传感器、1200万像素
- 〈06〉 图像分辨率: $\geq 4640 \times 3480$
- 〈07〉 视频分辨率: 录制视频的分辨率支持设置为1280×720、1920×1080、2560×1440 (2K)、2704×1520、3840×2160 (4K)。
- 〈08〉 循环录像功能: 循环时长支持设置为1分钟、2分钟、5分钟、10分钟。
- 〈09〉 视角旋转: 能通过操纵杆调整前端视频采集设备水平、垂直采集方向。水平方向支持360°旋转, 垂直旋转角度 $\geq 74^{\circ}$ 。
- 〈10〉 视角转速: 水平方向旋转速度: $11.5^{\circ}/\text{s}$ 、垂直方向旋转速度: $18^{\circ}/\text{s}$
- 〈11〉 水平视角: 含水平方向旋转角度 $> 360^{\circ}$
- 〈12〉 垂平视角: 含垂直方向旋转角度: $> 100^{\circ}$
- 〈13〉 显示屏分辨率: 1920×1080
- 〈14〉 显示屏摄像头: 示屏后置1300万像素摄像头, 前置500万像素摄像头
- 〈15〉 存储容量: 支持256 GB TF存储卡, 可存储视频 (1080×960、25fps) 时长大于168h; 或抓拍图片 (4640×3480) 大于50000张
- 〈16〉 电子快门: 自动/手动 (1/5-1/50000秒), 日夜模式 ICR滤光片

产品参数:

系统总重:	4.8 KG	存储温度:	$(70 \pm 2)^{\circ}\text{C} \sim (-40 \pm 3)^{\circ}\text{C}$
展开长度:	1750mm	存储湿度:	$(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、RH 93+2-3%
折叠长度:	1050mm	外壳防护等级:	IP68
产品体积:	1050*180*280mm	工作电流:	400mA
产品包装体积:	1050*210*310mm	显示器:	彩色8 inch
电池容量:	5200AH	功耗:	6800mW
工作电压:	9-12.6V	启动时间:	$\leq 1.0\text{s}$
连续工作时间:	8小时	文字:	中/英文 可以设置

深圳中安高科电子有限公司

地址: 深圳市龙岗区白李路旗丰数字科技园
电话: 0755-84416080 传真: 0755-84416862
Website: www.szzoan.com E-mail: szzoan@163.com
24小时售后服务热线: 400-830-9365